



S.C. ITAL-KOL S.R.L.
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIESTE
CORECT

Fișă tehnică

Ed.1 /Rev.5 | Cod F.14.00.05
Revizuită și completată la: 21.09.2017

HIDROFLEX

Cod 1.5.05
CE

Sistem de atestare a conformității 4

CONSTRUIEȘTI CORECT

Tip produs: Aditiv lichid pentru amorsarea suprafețelor suport la interiorul sau exteriorul clădirilor – în conformitate cu SR.EN. 1504-2:2005

Descrierea succintă a produsului: Aditivul **HIDROFLEX** este o dispersie de rășini sintetice de culoare albă, și aspect ușor vâscos, solubil în apă.

Domeniu de utilizare: Produsul **HIDROFLEX** se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată. Produsul Hidroflex consolidează suportul mineral și reduce consumul de material de finisare.

Date tehnice:	Stare fizică	lichidă
	Culoare	albă
	Inflamabilitate	nu
	Toxicitate	nu
	Densitate	cca. 1,01 kg / l
	pH	6
	Conținut de substanțe nevolatile	22,31%
	Permeabilitatea la vapori de apă	Clasa II, $5m < S_D < 50m$, unde $S_D = 22m$
	Absorbția capilară	$W = 0,028 \text{ kg}^2 / \text{h}^{0,5}$
	Consum specific la amorsare (funcție de gradul de absorbție al suportului)	min 0,15 l / m ² - max. 0,5 l / m ²
	Reziduu solid	min. 22%
	Temperatura de utilizare	+ 5°C – + 35°C

Modul de utilizare: Nici una dintre operațiunile descrise mai jos nu se va face sub acțiunea directă a razelor solare, în prezența curenților puternici de aer (vânt), sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C.

Suprafețe pe care se poate utiliza produsul: beton, zidărie, tencuiala, plăci de gips-carton.

AMORSAREA se va face doar în cazul în care este necesară operațiunea (suport critic din punct de vedere al absorbției).

Amorsarea se face prin aplicarea produsului cu pensula sau trafaletul pe suportul care urmează a fi prelucrat ulterior. Suprafața amorsată devine utilizabilă după minim 2 - 4 ore în funcție de suportul pe care se aplică, temperatura și umiditate.

Ambalare: Produsul este ambalat în recipiente de 5 l, 10 l și 15 l.

Depozitare: Produsul se depozitează max. 12 luni în loc uscat, în ambalajul original, nedeteriorat.

Marcare: Fiecare bidon are marcat prin ștampilare pe bază data fabricației - patru grupe de cifre simbolizând:
ziua . luna . terminația anului . numărul lotului de fabricație .

Garanție: Produsul este garantat 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, doar în condițiile de depozitare de mai sus.



S.C. ITAL-KOL S.R.L.
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIEȘTI
CORECT

Fișă tehnică

Ed.1 /Rev.5 | Cod F.14.00.05
Revizuită și completată la: 21.09.2017

HIDROFLEX

Cod 1.5.05
CE

Sistem de atestare a conformității 4

- ATENȚIE!**
- **Produsul preparat este alcalin.**
 - **La manipulare și transport se vor purta ochelari de protecție, mănuși și măști antipraf.**
 - **În cazul contactului accidental al produsului cu ochii, aceștia se vor spăla imediat cu multă apă curată și apoi se apelează imediat la medicul de specialitate!**
 - **Produsele cu ambalaj deteriorat nu se vor mai utiliza.**
 - **Resturile neutilizate nu se aruncă în sistemul de canalizare!**

Nota 1: Prezenta fișă tehnică însoțește fiecare factură sau document de însoțire a mărfii care conține produsul prezentat în fișă.

Nota 2: Este interzisă reproducerea parțială, sau trunchiată a prezentei fișe tehnice.

Nota 3: Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pentru informarea corectă a utilizatorului produsului prezentat. Utilizarea ei pentru oricare alt scop în afară de a vă informa asupra produsului și de a pregăti documentația tehnologică de aplicare este strict interzisă fără acordul scris al ITAL-KOL.

Nota 4: Pentru orice alte lămuriri suplimentare, pe care considerați că trebuie să le primiți sau vă sunt utile, recomandăm consultarea în scris a producătorului, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultate din consultanță orală este exclusă.

Nota 5: Datele prezentate în fișa tehnică a produsului și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare se bazează pe competența și experiența practică a aplicatorului. Din cauza unor varietăți foarte mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru pe care nu le putem controla sau prevedea în totalitate, sau care, chiar dacă sunt precizate clar în fișa tehnică a produsului, dar nu sunt corect evaluate de către aplicator, recomandăm în fiecare caz, înainte de utilizare, efectuarea de teste de aplicare individuale, pentru a vă asigura că produsul la care se referă prezenta fișă este potrivit pentru aplicația respectivă.

Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din cauzele mai sus menționate în această notă este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă.

Nota 6: În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică. Pentru confirmarea datelor din fișă, recomandăm ca înainte de utilizare să se consulte pagina web www.italkol.ro