



S.C. ITAL-KOL S.R.L.  
Nr. Înreg.Reg.Com.: J35/3176/93; C.I.F.: RO 6470443,  
IBAN: RO 92BITRTM1ROLO11989CC01, Banca Italo-Romana Timișoara  
Adresa: Com. Șag, Str. XI, Nr. 64, Jud. Timiș, România, 307395,  
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,  
www.italkol.ro e-mail: office@italkol.ro

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. ICK 11 – 007

1. Cod unic de identificare al produsului – tip: KLINKER FIX ICK 11
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): KLINKER FIX se utilizează pentru placarea cu cărămizi aparente klinker, clasa C.2.T.E.
3. Fabricant: S.C. ITAL-KOL S.R.L., comuna SAG, jud. Timis, str. XI, nr. 64  
Tel: 0256/395200, e-mail: [office@italkol.ro](mailto:office@italkol.ro)
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței:  
  
Sistemul 3
6. Standardul armonizat:  
  
EN. 12004
7. Performanta declarata:

Caracteristicile esentiale	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
Aderenta initiala prin tractiune	1,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	1,2 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis (open time) dupa minim 20 de minute	1,2 N/mm <sup>2</sup>	
Deformatie transversala	4 mm	
Alunecare	0,5 mm	
Clasa de reactie la foc	A1	-

8. Utilizarea unei documentatii specifice in temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerintele pe care le respecta produsul: Nu este relevant.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Sef Birou Calitate – Andreea Manate

Timisoara

Data: 01.07.2014

Cod F.17.00.12



Semnatura

A handwritten signature in blue ink.

Ed.1/Rev.0

<b>CE</b>
S.C. ITAL-KOL S.R.L. str.XI, nr. 64 comuna ȘAG, jud. Timiș
08 EN 12004
<b>KLINKER FIX</b> Adeziv pe bază de lianți minerali clasa C2TE pentru utilizare la interior și exterior
Aderența inițială prin tracțiune .....min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența inițială prin tracțiune după interval scurt de timp .....min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența prin tracțiune după îmbătrânirea s1b acțiunea căldurii ..... min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț/dezgeț. ..... min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Reacția la foc .....A 1