



**S.C. ITAL-KOL S.R.L.**  
Nr. Înreg.Reg.Com.: J35/3176/93; C.I.F.: RO 6470443,  
IBAN: RO 92BITRTM1ROL011989CC01, Banca Italo-Romana Timișoara  
Adresa: Com. Șag, Str. XI, Nr. 64, Jud. Timiș, România, 307395,  
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,  
www.italkol.ro e-mail: office@italkol.ro

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr. ICK 09 – 002

1. Cod unic de identificare al produsului – tip: UNIVERSAL ICK 09
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): UNIVERSAL adeziv mineral cu întărire normală care se utilizează la fixarea plăcilor ceramice din gresie sau faianță având dimensiuni maxime de 30x30 cm, la interior și la exterior, pe suport din beton ori tip șapă (minim M50) sau tencuială de ciment, clasa C.2.T.
3. Fabricant: S.C. ITAL-KOL S.R.L, comuna SAG, jud. Timis, str. XI, nr. 64  
Tel: 0256/395200, e-mail: [office@italkol.ro](mailto:office@italkol.ro)
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței:  
  
Sistemul 3
6. Standardul armonizat:  
  
EN 12004
7. Performanta declarata:

Caracteristicile esentiale	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
Aderenta initiala prin tractiune	1,1 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis (open time) dupa minim 20 de minute	1,2 N/mm <sup>2</sup>	
Alunecare	0,09 mm	
Deformatie transversala	3 mm	
Clasa de reactie la foc	A1	-

8. Utilizarea unei documentatii specifice in temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerintele pe care le respecta produsul: **Nu este relevant**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Sef Birou Calitate – Andreea Manate

Timisoara

Data: 01.07.2014

Cod F.17.00.12



<b>CE</b>
S.C. ITAL-KOL S.R.L. str.XI, nr. 64 comuna ȘAG, jud. Timiș
08 EN 12004
UNIVERSAL Adeziv pe bază de lianți minerali clasa C2T pentru utilizare la interior și exterior
Aderența inițială prin tracțiune .....min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența inițială prin tracțiune după interval scurt de timp .....min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența prin tracțiune după îmbătrânirea s1b acțiunea căldurii ..... min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț/dezghet. ..... min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Reacția la foc .....A 1