

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Producator si S.C. ITAL-KOL S.R.L. com Sag, Str. XI, nr. 64, jud. Timis	Reprezentantul sau autorizat
Codul de referinta al produsului dat de producator	Adeziv si masa de spaclu <b>POLIFIX EPS</b>

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor si cu Hotararea Guvernului nr. 622/2004 cumodificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe propria raspundere ca a fost efectuata atestarea coformitatii produsului **POLIFIX EPS** si ca acesta poate fi pus in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Produsul **POLIFIX EPS** este utilizat pentru montajul și șpăcluirea plăcilor din polistiren expandat pentru realizarea sistemului de izolare termică și fonică pe fațada clădirilor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC NR. 001 SC-04/621-2015

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valori realizate în Agreementul Tehnic
Densitatea aparentă a mortarului întărit	SR.EN. 1015-10:2002	1394 kg/m <sup>3</sup>
Aderența la suportul de beton	SR.EN. 1015-12:2002	0,76 N/mm <sup>2</sup>
Aderența la suportul de cărămidă	SR.EN. 1015-12:2002	015 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența prin tractiune a adezivului la materialul termoizolant	SR.EN. 13494:2003	0,08 N/mm <sup>2</sup> (rupere coeziva in materialul termoizolant)
Rezistența prin tractiune a masei de spaclu la materialul termoizolant	SR.EN. 13494:2003	0,08 N/mm <sup>2</sup> (rupere coeziva in materialul termoizolant)
Rezistența la incovoiere	SR.EN. 1015-11:2002/A1:2007	4,22 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la compresiune	SR.EN. 1015-11:2002/A1:2007	10,6 N/mm <sup>2</sup>
Clasa de reacție la foc		Clasa A1

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat incercarile: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 117, Cluj

**Garanția:** În conformitate cu prevederile legale, *garantăm* calitatea produselor livrate pe o perioadă de 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și utilizare prevăzute în fișele tehnice de produs, disponibile pe [www.italkol.ro](http://www.italkol.ro)

Producător	S.C. ITAL-KOL S.R.L.
Semnătura	Semnătura
Nume	Nume: Andreea Manășe
Funcție	Director Administrativ
Data:	Data: 12.10.2015



Ed.2/Rev.1

cod F.17.00.08