



S.C. ITAL-KOL S.R.L.
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIESTE
CORECT

Fișă tehnică

Ed.1/Rev.4 | Cod F.14.00.05
Revizuită și completată la:
27.07.2012

PRIMER L 7012

Cod 1.5.04
CE
Sistem de atestare a conformității 3

Tip produs: Grund lichid pentru tratarea suprafețelor compacte neabsorbante pe care urmează să se aplice șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4– în conformitate cu SR.EN. 1504-2/2005.

Descrierea succintă a produsului: Grundul **PRIMER L 7012** este o dispersie de rășini sintetice, de culoare albă și aspect ușor vâcos, solubilă în apă.

Domeniu de utilizare: Produsul **PRIMER L 7012** se utilizează la pregătirea suprafețelor compacte și neabsorbante pe care urmează să se aplice șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4.

Date tehnice:	Stare fizică	lichidă
	Culoare	albă
	Inflamabilitate	nu
	Toxicitate	nu
	Densitate	cca. 0,9 kg / l
	pH	9
	Conținut de substanțe volatile	min. 16,49%
	Consum specific (funcție de gradul de absorbție al suportului)	0,1 – 0,2 l/m ²
	Permeabilitatea la vapori de apă	Clasa II 5m < S _D < 50 m, unde S _D = 24 m
	Absorbția capilară	W , 0,021 kg ² / h ^{0,5}
	Temperatura de utilizare	+ 5°C – + 35°C

Modul de utilizare: *Punerea în operă a produsului se face doar de către aplicatori instruiți și calificați, în etapele următoare:*

Produsul **PRIMER L 7012** este un grund care se aplică pe suprafețele neabsorbante sau foarte puțin absorbante (mozaic, gresie, etc) pe care se toarnă o șapă autonivelantă AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fișă Tehnică AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4).

Dacă un suport nu este compatibil cu produsul AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fișă Tehnică AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4), atunci nici grunduirea lui cu **PRIMER L 7012** nu îl va face compatibil.

Înainte de aplicare se verifică ca suportul să fie aspirat și curat, fără praf și fără săruri, lipsit de substanțe neaderente (grăsimi, bitumuri, praf, gips, vopsea, zugrăveli vechi, etc.), rezistent, compact, lipsit de părți friabile și fără fisuri.

Grunduirea se face prin aplicarea produsului **PRIMER L 7012** nediluat cu apă, cu pensula, pe suportul verificat și curățat ca mai sus, pe care urmează să se toarne șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4.

Aplicarea grundului se face uniform pe toată suprafața pe care se toarnă șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4.

După grunduire, până la turnarea șapei autonivelante se așteaptă 24 de ore.

Se verifică ca întreaga suprafață pe care se toarnă șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC/AUTOLIV PIANO 4 să fie acoperită uniform cu grund și se va avea grijă ca suprafața grunduită să nu se prăfuiască sau să se murdărească până la turnarea șapei autonivelante.



S.C. ITAL-KOL S.R.L.
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

Fișă tehnică

Ed.1/Rev.4 | Cod F.14.00.05
Revizuită și completată la:
27.07.2012

PRIMER L 7012

Cod 1.5.04
CE
Sistem de atestare a conformității 3

CONSTRUIESTE
CORECT

Se va evita uscarea forțată prin ventilare sau temperatură ridicată.

Recomandări finale:

Operațiunea descrisă mai sus nu se face sub acțiunea directă a razelor solare, în prezența curenților puternici de aer (vânt) sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C respectiv mai mari de 35°C.

Ambalare: Produsul este ambalat în bidoane de 5 l și 15 l.

Depozitare: Produsul se depozitează max. 12 luni în loc uscat, în ambalajul original, nedeteriorat.

Marcare: Fiecare bidon are marcat prin ștampilare pe bază data fabricației - patru grupe de cifre simbolizând:

ziua . luna . terminația anului . numărul lotului de fabricație .

Garanție: Produsul este garantat 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, doar în condițiile de depozitare de mai sus.

Nota 1: Prezentă fișă tehnică însoțește fiecare factură sau document de însoțire a mărfii care conține produsul prezentat în fișă.

Nota 2: Este interzisă reproducerea parțială, sau trunchiată a prezentei fișe tehnice.

Nota 3: Prezentă fișă tehnică a fost întocmită pentru informarea corectă a utilizatorului produsului prezentat. Utilizarea ei pentru oricare alt scop în afară de a vă informa asupra produsului și de a pregăti documentația tehnologică de aplicare este strict interzisă fără acordul scris al ITAL-KOL.

Nota 4: Pentru orice alte lămuriri suplimentare, pe care considerați că trebuie să le primiți sau vă sunt utile, recomandăm consultarea în scris a producătorului, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultate din consultanță orală este exclusă.

Nota 5: Datele prezentate în fișă tehnică a produsului și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare se bazează pe competența și experiența practică a aplicatorului. Din cauza unor varietăți foarte mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru pe care nu le putem controla sau prevedea în totalitate, sau care, chiar dacă sunt precizate clar în fișă tehnică a produsului, dar nu sunt corect evaluate de către aplicator, recomandăm în fiecare caz, înainte de utilizare, efectuarea de teste de aplicare individuale, pentru a vă asigura că produsul la care se referă prezenta fișă este potrivit pentru aplicația respectivă.

Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din cauzele mai sus menționate în această notă este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă.

Nota 6: În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică. Pentru confirmarea datelor din fișă, recomandăm ca înainte de utilizare să se consulte pagina web www.italkol.ro